

# REMITAR ?

Công ty TNHH XNK Tổng hợp Vi Khanh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng hệ thống sản phẩm hóa chất xây dựng **REMITAR** đa dạng về chủng loại như: Keo dán gạch; Keo miết gạch; Vật liệu phủ sàn và Vữa khô trộn sẵn các loại như Vữa xây, Vữa trát, Vữa phun, Vữa láng nền, Vữa xây dựng công nghiệp...

Sản phẩm hóa chất xây dựng **REMITAR** là vật liệu xây dựng công nghệ cao được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến và các phụ gia Polyme đa chức năng được sản xuất tại Nhà máy Hanil Cement (Hàn Quốc) nhằm cải thiện và tạo nên các tính năng vượt trội của sản phẩm **REMITAR** mà các sản phẩm truyền thống không thể có được như cường độ chịu uốn - nén cao, khả năng bám dính trên mọi chất liệu rất tốt, tính chất co ngót, độ bền màu sắc và đặc biệt về khả năng tự san bằng bề mặt sàn của vữa khô...

Ngoài ra, các sản phẩm cao cấp **REMITAR** còn mang lại rất nhiều tiện ích khác như Chất lượng được đảm bảo tại nhà máy; Đạt tiêu chuẩn Quốc tế; Sản phẩm trộn sẵn dễ sử dụng, Giảm thiểu lượng tiêu hao vật tư; Rút ngắn thời gian thi công, Giá cả hợp lý và đặc biệt rất thân thiện với môi trường.

Hệ thống sản phẩm hóa chất xây dựng **REMITAR** ra đời, đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng đa dạng và yêu cầu chất lượng cao trong ngành xây dựng từ xây dựng các công trình mới đến việc cải tạo và trùng tu các công trình văn hóa cổ.

Là nhà phân phối chính thức các sản phẩm **REMITAR** chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với các hướng dẫn kỹ thuật cần thiết. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết. Vì một khi bạn sử dụng **REMITAR** và nhận thấy lợi ích tài chính mà **REMITAR** mang lại, bạn sẽ hài lòng vì đã gọi cho chúng tôi.

**REMITAR** - Mô hình mẫu cho văn hóa xây dựng!

Công ty Vi Khanh tự hào được công nhận là “Nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam - Trust Supplier” do Tổ chức HTQL chất lượng quốc tế - Vương Quốc Anh cấp.



## Vữa xây tô **REMITAR**

### Sản phẩm hoàn thiện tường

#### Mô tả:

Vữa xây tô **REMITAR** ở dạng hỗn hợp bột khô trộn sẵn được sản xuất từ cement, phụ gia polymer và cát sàng chọn lọc, định lượng theo công thức do Nhà máy Hanil Cement (Hàn Quốc) nghiên cứu sản xuất và phát triển.

Với chất lượng vượt trội hơn hẳn các loại vữa thông thường, cường độ 28 ngày lớn hơn **15 Mpa**, vữa xây tô **REMITAR** giúp giảm chi phí nhân công, rút ngắn thời gian thi công và chất lượng công trình đồng nhất.

#### Công dụng:

Vữa xây tô **REMITAR** dùng tô tường chịu lực cường độ cao cho bên trong và bên ngoài các công trình hoặc xây gạch khối, có thể áp dụng cho độ dày 10-18mm sau **2-3 lần xây tô**.

#### Chứng chỉ:

Vữa xây tô **REMITAR** được sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc (KS L 5220: 2007), phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C1142, BS 4721, DIN 1053-1 và tiêu chuẩn TCVN 4314:2003.



Sản phẩm vữa xây tô **REMITAR**

# Vữa xây tô **REMITAR**

## Sản phẩm hoàn thiện tường

### Ưu điểm:

- Đã được pha trộn sẵn tại Nhà máy đảm bảo chất lượng đồng nhất.
- Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Dễ sử dụng, thuận tiện trong thao tác.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu.
- Độ bền và khả năng chịu thời tiết cao.

### Hướng dẫn sử dụng

**\*Chuẩn bị bề mặt nền:** Trường hợp thời tiết nóng hay gió khô, cần làm ẩm lớp nền trước khi thi công. Lớp nền phải là loại thấm nước và làm sạch khỏi tất cả các bụi bẩn, các mảng bám, tạp chất và các chất chống dính như dầu bôi ván khuôn. Lớp nền cần khô, sạch, không bụi và cứng.

**\*Trộn vữa:** Trộn bằng máy trộn bê tông hoặc bằng thủ công.

**\*Thi công vữa:** bằng tay dùng dụng cụ bay.

**\*Tô vữa:** Tô vữa lên bề mặt tường hoặc khối gạch xây đã được tạo rãnh, có thể tô 2-3 lớp cho đến độ dày 10-18mm để đạt bề mặt nhẵn.

**Lưu ý:** Không được pha trộn thêm các sản phẩm khác, chẳng hạn các chất phụ gia, v.v.. Trường hợp sử dụng trong nhà, cần thông gió cho phòng tốt để vữa thật khô. Với mọi trường hợp đặc biệt xin liên hệ với phòng kỹ thuật của chúng tôi.

### Quy cách đóng gói

40kg/bao, 50 bao/pallet.

### Thời hạn sử dụng:

- Trong điều kiện lưu kho tốt cho phép bảo quản đến 6 tháng.
- Các bao chưa mở bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, đặt trên pallet, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

### An toàn: Biện pháp cần trọng

Vữa xây tô **REMITAR** là sản phẩm gốc xi măng, do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, hãy rửa sạch ngay lập tức bằng nước sạch. Nếu tình trạng khó chịu kéo dài, nên đi khám ở bệnh viện.

### Đặc điểm kỹ thuật:

<b>Đóng gói</b>	<b>40kg/bao</b>	
<b>Màu sắc</b>	<b>Xám</b>	
<b>Lượng nước (lít/bao)</b>	<b>5~7</b>	
<b>Diện tích thi công (độ dày 10mm)</b>	<b>56.3~60.8 m<sup>2</sup>/tấn 2.2-2.4 m<sup>2</sup>/bao</b>	
<b>Sau khi thi công</b>	<b>Độ nén (Mpa)</b>	
	<b>Quy định chuẩn KS</b>	<b>REMITAR</b>
<b>3 ngày</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
<b>7 ngày</b>	<b>&gt; 7</b>	<b>12</b>
<b>28 ngày</b>	<b>&gt; 10</b>	<b>15</b>

**Chú ý:** Những thông tin, đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Vữa **REMITAR**, đã được đúc kết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát điều kiện thi công công trường và tay nghề công nhân. Vì thế mọi vi phạm bằng hướng dẫn kỹ thuật này cũng như sự khác biệt về vật liệu, về bề mặt nền và về điều kiện thực tế ngoài hiện trường so với những khuyến cáo của nhà sản xuất đều không nằm trong trách nhiệm của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, nếu người sử dụng có gì không rõ để tránh sai sót do sử dụng sản phẩm mang lại thì cần phải có sự tham khảo với bộ phận kỹ thuật của **REMITAR**.